

## Allgemeines

Acryldispersion für die Grundbehandlung aller glatten Böden. Lässt sich leicht auftragen. Kurze Trocknungszeit. Ergibt einen matten Schutzfilm. Zähelastisch, trittfest. Schützt die Böden vor frühzeitiger Abnutzung und vor schwarzen Gehspuren. Erleichtert das Feuchtwischen. Resistent gegen alkoholische Händedesinfektionsmittel.

## Anwendungsbereich

Für alle glatten Bodenbeläge aus Kunststoff, PVC, Linoleum, Colovinyl, Gummi und Asphalt. Für alle Räumlichkeiten, wo zu starker Bodenglanz aus Sicherheitsgründen unerwünscht ist (Altenheime, Kliniken, usw.).

## Dosierung

Konzentriert auftragen.

## Hinweise für die Verarbeitung

Vor dem Auftragen Boden grundreinigen. Vor Gebrauch gut schütteln. Unverdünnt auf grundgereinigten, sauberen Boden giessen und mit Anstreichgerät gleichmässig in Bahnen auftragen. 1 - 2 Anstriche, je nach Saugfähigkeit des Bodens. Ersten Anstrich genügend trocknen lassen. Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ist der erste Anstrich bereits nach 30 Minuten staubtrocken.

## Verbrauch

20 – 40 g pro m<sup>2</sup> und Anstrich.

## Besondere Hinweise

Anstreichgerät nach Gebrauch sofort mit Wasser auswaschen. Nur wachsfreie Beläge behandeln. Vor Frost schützen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## Technische Daten

Haltbarkeit:

mind. 2 Jahre

Lagerung:

nicht unter 0°C lagern

pH- Wert:

konzentriert: 9

Inhaltsstoffe:

Kunststoffe, nichtionische Tenside, Parfüm, wasserlösliche Lösungsmittel, Konservierungsmittel, Wasser

