

Prewash





## Prewash

Généralités Produit de prélavage pour carrosserie et jantes, alcalin très moussant

avec formule anticalcaire.

Vient à bout de saletés sèches, importantes et tenaces.

Extrêmement efficace, nettoie efficacement sans frotter, dissout les

poussières de freins

**Application** Pour portiques de lavage, stations de lavage libre-service et tunnels de

lavage, lavage à haute pression.

**Dosage** Non dilué via la pompe doseuse ou de 12% à 25%

Mode d'emploi Non dilué via la pompe doseuse avec une faible puissance de débit

(max. 6 l/h) ou prédilué jusqu'à 1:8 via les pompes doseuses avec une puissance élevée. Suivant le réglage de l'installation, la formation de mousse obtenue peut aller de volumineuse-sèche à aqueuse-coulante.

Utilisation : environ 7 ml de concentré par véhicule.

Après un court temps d'application, rincer à l'eau claire. Utiliser une

brosse en cas de sallissures importantes

Recommandations importantes

Respectez les dilutions et rincez immédiatement les jantes chromée ou lnox après l'application du produit, le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages dus à une application non

conforme.

Caractéristiques Conservation: au minimum 2 ans

Stockage: -

Valeur pH: concentré: 8

Composants: Agents de conservation, methylisothiazolinone.

Dégradabilité

des tensioactifs: au-dessus de 90%

Made in switzerland **Soprom SA** CH-2024 St-Aubin

techniques